

POKAYOKE
ポカヨケ

持ち運び可能なポカヨケカウンター。

NEW

モバイルポカヨケカウンター

TW-800R-MCL

製造・物流・建設などの作業の員数管理が必要な現場において、場所を選ばずに「どこでもポカヨケ」を行えるバッテリー駆動型のカウント機能付きポカヨケ用受信機です。

今すぐ、ポカヨケ開始可能

どこでもポカヨケ可能(バッテリー駆動)

モバイルスタンド(別売)利用で持ち運びが容易



「シンプルポカヨケカウンターTW-800R-SCL」の機能をそのまま、電源を「ACアダプター」から「バッテリー駆動」に変更

■今すぐ、ポカヨケ開始可能

簡単ボタン操作だけで、1台の工具(弊社のポカヨケ用送信機を搭載)とポカヨケシステム(員数管理)を構築できます。

TW-800R-MCLには、1種類のワーク登録が可能です。*



カウント残数


※ポカヨケ用送信機から信号を受信するとカウントダウンされます。アプリ連動モード²の場合はカウントアップの設定も可能です。

対応する送信機
1台



ワークの作業内容(例)

作業内容	回数
規定カウント数	2回
ツールタイマー(ツール毎の作業時間)	(タイマー機能なし)
ワークタイマー(ワークにかかる作業時間)	(タイマー機能なし)



<TW-800R-MCL/TW-800R-SCLの比較>

	TW-800R-MCL	TW-800R-SCL
電源	DC 5V	AC 100 ~ 240V(付属のACアダプター使用)
付属品	DCジャックケーブル × 1【DC-4017A】	ACアダプター × 1【ADB24050】
カウント表示	7SEG表示 3桁(27W × 50Hmm / 1文字)	
出力	パワートランジスタ出力 2点(PASS 1点 / FAIL 1点)、定格負荷 DC 24V / 0.1A	
インターフェース	RJ45 イーサネット 10BASE-T / 100BASE-T、全二重 / 半二重、POKAYOKE plus対応	
入力	無電圧接点入力 5点(JUDGE 1点/RESET 1点/Work-Select 3点)	
登録できる ⁽¹⁾ ワークの数	1種類	※オプションのWork-Select用入力ケーブルを使用することにより、最大8種類のワークを登録可能。※POKAYOKE plusとの連携により、登録可能なワーク数は無制限。
主な機能 ⁽²⁾	動作モード(スタンバイモード/アプリ連動モード) ※TW-800R-MCL/TW-800R-SCL単体での利用の際は「スタンバイモード」を、POKAYOKE plusと組み合わせて利用の際は「アプリ連動モード」を選択。 ジャッジ機能(作業回数のカウントダウン/カウントアップ) ※カウントアップはアプリ連動モードの際に利用可能。 タイマーリセット機能 シーケンス機能(工具を使用する順番を管理可能)、ワーク実行予約機能、ワーク毎の作業実績の履歴管理 ※アプリ連動モードの際に利用可能。	
使用可能国	日本/カナダ/アメリカ/中国/タイ/ベトナム/フィリピン/インド	
プザー	圧電プザー 90dB / 0.1m	
外形寸法	150W × 100H × 30Dmm (突起物は除く)	
重量	約 290 g	

■どこでもポカヨケ可能(バッテリー駆動)

TW-800R-MCLは、入力電圧DC5Vで動作します。

TW-800R-MCLを、USB(A)←→DCジャックケーブル【DC-4017A】(付属品)を介してマキタ製バッテリーと接続することで、TW-800R-MCLをバッテリー駆動でご利用いただけます。



※USBアダプタ【ADP05】及びマキタ製バッテリーは付属しません。別途、お客様でご用意ください。
※【ADP05】対応バッテリー:スライド式 Li-ion バッテリー18V/14.4V(ライトバッテリーは除く)

■モバイルスタンド(別売)利用で持ち運びが容易



■製造・物流・建設などの作業現場で利用される多様な工具が対応しています。

- チェックペンS ●バッテリーツール ●電動ドライバー ●トルクレンチ ●プライヤー ●レンチ ●検印スタンプ ●結束工具 ●リベット ●クリスガン ●ロックタイト ●ハンドポンプ など



■POKAYOKE plus 作業のトレーサビリティ確保。生産工程支援ソフトウェア for ポカヨケツール

POKAYOKE plusとLAN経由で連携させることで、作業回数のカウントアップ設定、ワーク毎の作業実績の履歴管理、登録できるワークの数が無制限等、TW-800R-MCLの機能を大幅に拡張することが可能です。

HERUTU

ヘルツ電子株式会社

〒433-8104 静岡県浜松市北区東三方町422-1
TEL.053-438-3555 FAX.053-438-3411
URL https://www.herutu.co.jp/
Email info@herutu.co.jp

お問い合わせは最寄りの販売店まで