

マルチカウンター MCII/MCWII/MCEII/MCEWII

マルチカウンターMCII/MCWII/MCEII/MCEWII は計数カウンター、ストップウォッチの2つの動作モードを選択して使用できる7セグメントLED表示装置です。

■特長

- ✓ 計数カウンタ、ストップウォッチモード使用時、測定値が0または設定した値になった時に外部出力する機能がありますのでブザー、回転灯、
- ✓ メロディーホンなどを取り付ける事により、機能を拡張することができます。(ゼロ時出力機能、イコール時出力機能)
- ✓ 表示(動作)モードは、ディップスイッチによって簡単に切り換え可能です。
- ✓ バッテリーバックアップ機能がついている為、停電してもデータは失われません。
- ✓ キーボードユニットKE-2を取り付けることによりデータプリセット機能が使えます。(有償オプション)
- ✓ 実績の文字は、変更可能です。(有償オプション)

※時計機能はありません。



キーボードユニット
KE-2



大型片面表示タイプ
マルチカウンター MCII



大型両面表示タイプ
マルチカウンター MCWII



中型片面表示タイプ
マルチカウンター MCEII



中型両面表示タイプ
マルチカウンター MCEWII

項目	仕様			
型式	MCII		MCWII	
表示部	4桁1段 赤色7セグメントLED 片面		4桁1段 赤色7セグメントLED 両面	
1文字寸法	110H x 60Wmm		55H x 30Wmm	
入出力部	①無電圧接点入力×4(UP/DW/CL/SFT端子) ②リレー出力×2(E0端子、Z0端子) 最大定格負荷 AC125V 0.5AあるいはDC24V 1A ③キーボード用×1式(KEY1/KEY2/+5V/GND)			
外形寸法	600W x 290H x 80Dmm		400W x 210H x 65Dmm	
重量	約5.4kg	約5.5kg	約2.9kg	約3.0kg
電源	AC100V(最大入力範囲 AC85~125V)			
使用環境	温度:0~50℃ 湿度:85%以下(結露なきこと)			
積算数	最大9999		最大99999	
積算時間	最大99時間59分59秒			