



ポカヨケ用受信機TW-800R-SLNX

■特長

- ✓ 送信機2台とペアリング可能です(現在のペアリング台数をLEDで表示します)。
- ✓ LAN経由で、作業実績をPLCやPC等に出力可能です。
- ✓ 外部出力時間を細かく設定可能です(50ms-1s内で12段階)。
- ✓ ダブルカウント防止時間を細かく設定可能です(10ms-15s内で19段階)。

【使用可能国】日本

LAN
対応する送信機
2台

オプション

卓上スタンド TW-SCDS01

壁面取付金具 TW-SCLF01

| 項目 | 仕様 |
|----------|---|
| 使用周波数 | 2,403MHz ~ 2,478MHz |
| 通信 | 双方向通信 250kbps |
| 出力 | パワートランジスタ出力 2点 定格負荷 AC/DC 24V / 0.1A |
| インターフェイス | RJ-45イーサネット 10BASE-T又は100BASE-TX(自動センス決定) |
| ブザー | 圧電ブザー 90dB / 0.1m |
| 電源 | AC 100 ~ 240V(付属のACアダプタ使用) |
| 消費電流 | 60mA以下 |
| 使用環境 | 温度:0 ~ 50℃ 湿度:85%以下(但し結露なきこと) |
| 外形寸法 | 150W×100H×30Dmm(突起物は除く) |
| 重量 | 約 290 g |
| アンテナ | チップアンテナ |
| 付属品 | ACアダプタ×1、外部出力ケーブル×1 |

TW-800シリーズ ポカヨケ用受信機ラインナップ

| 型式 |  TW-800R |  TW-800R-SLNX |  TW-800R-EXP |  TW-800R-EXS |  TW-800R-EXL |  TW-800R-SC |  TW-800R-SCL |
|----------|---|--|---|---|---|--|---|
| 対応する送信機 | 1 | 2 | 4 | 無制限 | 無制限 | 1 | 1 |
| 出力 | リレー出力 1点 定格負荷 AC/DC 30V / 0.5A | パワートランジスタ出力 2点 定格負荷 AC/DC 24V / 0.1A | リレー出力 4点 定格負荷 AC/DC 30V / 0.5A | リレー出力 1点 定格負荷 AC/DC 30V / 0.5A | リレー出力 1点 定格負荷 AC/DC 30V / 0.5A | パワートランジスタ出力 2点 (PASS 1点/FAIL 1点) 定格負荷 DC 24V / 0.1A | パワートランジスタ出力 2点 (PASS 1点/FAIL 1点) 定格負荷 AC/DC 24V / 0.1A |
| インターフェース | - | LAN | - | RS-232C | LAN | - | LAN |
| カウント機能 | - | - | - | - | - | 2桁表示 | 3桁表示 |

※上記以外のポカヨケ用受信機としてTW-800R-EXB/TW-800R-EXCもご用意しております。詳しくは弊社営業部までお問い合わせください。