



ポカヨケ用受信機TW-800R-SLNX

■特長

- ✓ 送信機2台とペアリング可能です(現在のペアリング台数をLEDで表示します)。
- ✓ LAN経由で、作業実績をPLCやPC等に出力可能です。
- ✓ 外部出力時間を細かく設定可能です(50ms-1s内で12段階)。
- ✓ ダブルカウント防止時間を細かく設定可能です(10ms-15s内で19段階)。

【使用可能国】日本

LAN

対応する送信機  
2台

オプション

卓上スタンド  
TW-SCDS01

壁面取付金具  
TW-SCLF01

項目	仕様
使用周波数	2,403MHz ~ 2,478MHz
通信	双方向通信 250kbps
出力	パワートランジスタ出力 2点 定格負荷 AC/DC 24V / 0.1A
インターフェイス	RJ-45イーサネット 10BASE-T又は100BASE-TX(自動センス決定)
ブザー	圧電ブザー 90dB / 0.1m
電源	AC 100 ~ 240V(付属のACアダプタ使用)
消費電流	60mA以下
使用環境	温度:0 ~ 50℃ 湿度:85%以下(但し結露なきこと)
外形寸法	150W×100H×30Dmm(突起物は除く)
重量	約 290 g
アンテナ	チップアンテナ
付属品	ACアダプタ×1、外部出力ケーブル×1

TW-800シリーズ ポカヨケ用受信機ラインナップ

型式	 TW-800R	 TW-800R-SLNX	 TW-800R-EXP	 TW-800R-EXS	 TW-800R-EXL	 TW-800R-SC	 TW-800R-SCL
対応する送信機	1	2	4	無制限	無制限	1	1
出力	リレー出力 1点 定格負荷 AC/DC 30V / 0.5A	パワートランジスタ出力 2点 定格負荷 AC/DC 24V / 0.1A	リレー出力 4点 定格負荷 AC/DC 30V / 0.5A	リレー出力 1点 定格負荷 AC/DC 30V / 0.5A	リレー出力 1点 定格負荷 AC/DC 30V / 0.5A	パワートランジスタ出力 2点 (PASS 1点/FAIL 1点) 定格負荷 DC 24V / 0.1A	パワートランジスタ出力 2点 (PASS 1点/FAIL 1点) 定格負荷 AC/DC 24V / 0.1A
インターフェース	-	LAN	-	RS-232C	LAN	-	LAN
カウント機能	-	-	-	-	-	2桁表示	3桁表示

※上記以外のポカヨケ用受信機としてTW-800R-EXB/TW-800R-EXCもご用意しております。詳しくは弊社営業部までお問い合わせください。